

# ESPARCIDOR DE ESTIERCOL Y COMPOST

MODELO RS200



Foto con rodillo lateral estandar

## EQUIPAMIENTO DE SERIE

CAPACIDAD DE CARGA 20m<sup>3</sup>

LONGITUD DE ESPARCIMIENTO 12/15m

3 CADENAS NAVALES DE ACERO 16MM DE DIAMETRO

ALIMENTACION POR CORREA HIDRÁULICA

NEUMÁTICOS 500x22.5

PESO: 7200KG

DIAMETRO DE LA TURBINA 1,90m

ALTURA PAREDES LATERALES 1,55m

LONGITUD PLATAFORMA 7,50m

ANCHO MÁXIMO 2,55m

POTENCIA 130CV

## EQUIPAMIENTO DE SERIE



RODILLO LATERAL ELEVADO QUE GARANTIZA DERRAMAR 1 METRO MÁS ALLÁ DE LAS RUEDAS



TURBINA CON TRITURADORA Y CUCHILLO RASPADOR



ALIMENTACIÓN DE ALFOMBRAS HIDRÁULICAS A VELOCIDAD AJUSTABLE Y VALVULA ANTI-CHOQUE



TRIDEM COM SUSPENSIÓN DE 1 ° Y 3 ° EJES AUTOMÁTICOS Y BLOQUEO HIDRÁULICO

### EQUIPAMIENTO DE OPCIONAL



DOBLE FONDO DE LA LÁMINA GALVANIZADA BAJO LAS CADENAS



PUERTA HIDRÁULICA DELANTERA



LADO TRASERO MOVIL CON AVANCE AUTOMÁTICO, ACCIONADO POR CADENAS, PARA PRODUCTOS SEMIDENSOS



AROS Y FONDO EN ACERO INOXIDABLE 309



CADENAS NAVALES DIAM 16mm en NiCr