

---

# VIMAR

## EQUIPOS

---



---

# DOC 202

---

BRAZOS DESBROZADORES **CARRETERA**

## EQUIPAMIENTO DE SERIE

- 1º Marco del brazo 2º Brazo en acero estructural ST.52
- Columna de rotación de 90º y seguridad hidráulica a prueba de golpes
- Enganche de tres puntos de segunda categoría
- Depósito de aceite de 100L
- Bomba de engranajes doble grupo 3+2 60+15 L/Min
- Motor hidráulico bidireccional 35.48 CV
- Distribuidor con mandos a distancia con cables telefónicos de 3000 mm
- Sistema flotante de auto-nivelación
- Rodillo palpador ajustable en 3 posiciones
- Ángulo de rotación de la cabeza 200º
- Rotor helicoidal con cuchilla de corte articulada KC1
- Rotor a 3000 rpm
- Tensores de fijación articulación cardánica
- Barra de luz trasera
- Trituradora 1050 mm MODELO 20.2 TTD 105 con transmisión directa

Desbrozadora hidráulica de 4,3 / 5 m de alcance con desplazamiento lateral y rotación trasera de 90º con seguridad hidráulica anti-golpes para tractores de 50/70 CV y 2400/2800 Kg de peso, ideal para trabajos en vías urbanas e interurbanas y para empresas agrícolas

MODELO	DOC 202 4.3	DOC 202 5.0
EXTENSION (MM)	4300	5000
PESO (KG)	730	760
TANQUE ACEITE (L)	100	100
MODELO DE CABEZA	20.2	20.2
BOMBA (L/MIN)	60+15	60+15
CV MOTOR HIDRAULICO	35,48	35,48
POTENCIA TRACTOR	50,69/70,97	50,69/70,97
ATAQUE 3 PUNTOS	Cat. 1-2	Cat. 1-2
PESO TRACTOR (KG)	2400	2800
ANCHURA TRACTOR	1,80	2
RPM DE LA TDF	540	540

MEDIDAS	4.3	5.0
A (mm)	4300	5000
B (mm)	4500	5200
C (mm)	3400	4200
D (mm)	2500	3300
E (mm)	3300	4100
F (mm)	550	550

