
VIMAR

EQUIPOS



DOC 302 P/PS

BRAZOS DESBROZADORES **CARRETERA**

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- 1º Marco del brazo 2º Brazo en acero estructural ST.52
- Columna de rotación de 90º y seguridad hidráulica a prueba de golpes
- Enganche de tres puntos de segunda categoría
- Depósito de aceite de 160 L
- Bomba de engranajes doble grupo 3+2 100+20 L/Min
- Motor hidráulico bidireccional CV 55,76
- Distribuidor con mando a distancia con cables telefónicos de 3000 mm
- Sistema flotante de autonivelación y rodillo palpador ajustable en 3 posiciones
- Ángulo de rotación de cabezal 200º con accesorio superior
- Rotor helicoidal con cuchilla de corte articulada KC4
- Rotor a 3000 rpm, tensores de fijación, articulación cardánica y barra de luz trasera
- Intercambiador de calor aire-aceite de masa radiante con alto intercambio térmico
- Trituradora 1300 mm MODELO 30.4 TTD 130 con transmisión directa

Desbrozadora hidráulica de 5,5 / 6 m con desplazamiento lateral y rotación trasera de 90º con seguridad hidráulica antigolpes para tractores de 80/110 CV y 3500/4500 Kg de peso, ideal para trabajos en vías urbanas e interurbanas y para empresas agrícolas

MODELO	DOC 302 P	DOC 302 PS
EXTENSION (MM)	5500	6000
PESO (KG)	1250	1300
TANQUE ACEITE (L)	160	160
MODELO DE CABEZA	30.4 TTD 130	30.4 TTD 130
BOMBA (L/MIN)	100+20	100+20
CV MOTOR HIDRAULICO	50,69	50,69
POTENCIA TRACTOR	81,10/131,79	81,10/131,79
ATAQUE 3 PUNTOS	Cat. 2	Cat. 2
PESO TRACTOR (KG)	3500	4000
ANCHURA TRACTOR	2,40	2,40
RPM DE LA TDF	540	540

MEDIDAS	P	PS
A (mm)	5500	6000
B (mm)	5700	6200
C (mm)	4600	4700
D (mm)	3700	4200
E (mm)	4500	5000
F (mm)	550	550

