







SOPLADOR LATERAL MONTADO A TRACTOR



## EQUIPAMIENTO DE SERIE

- · Enganche estándar de tres puntos.
- Potencia 40CV (40HP) PTO, 540 RPM 25-30CV (25-30H) con cambio de polea de transmisión
- · Correas de transmisión de cinco ranuras 3 V
- · Eje impulsor de acero al carbono de 35 mm (13/8")
- · Impulso 8 cuchillas, Ø 660 mm (26"), reforzado, soldado y equilibrado
- · Velocidad del aire de 209 Km/h (130 MHP)
- · Volumen de aire 17839 m³/h (10500 CFM)
- Conducto direccional con muchas combinaciones disponibles para adaptarse a las aplicaciones que los productores necesitan para sus cultivos.
- · DIMENSIONES:
- · Largo: 950 mm (37,5")
- · Ancho sin boquilla: 1370 mm (54")
- · Ancho con boquilla: 2130 mm (84")

El soplador B85 diseñado para limpiar rápidamente áreas de difícil acceso debajo de arbustos y árboles. Su ventilador de 8 palas es capaz de generar una velocidad de aire de 209 Km/h, proporcionando una amplia reserva de energía incluso para trabajos o aplicaciones más difíciles.

El diseño simple del B85 requiere un mínimo mantenimiento preventivo regular, sin embargo, proporciona muchas horas de comodidad para el operador, una combinación que hace que los trabajos con este soplador sea rentables.

